

# Nuevos Videoporteros Modulares

SEGUNDA GENERACIÓN



MÓDULOS INTERCAMBIABLES



**Hik-Connect**  
HIKVISION

**HIKVISION**

## Características del Frente de calle:

- Función de TV Portero.
- Cámara de 2 MP (1920 X 1080).
- IR oculto 3m.
- Soporta 7 Frentes de calle (1 Principal y 6 Ext.)
- Codificación H.264.
- WDR, BLC, DNR.
- 2 Salidas de Relevador (Soporta 2 Puertas)
- Audio Omnidireccional.
- Conexión a un módulo adicional a elegir.
- Red: 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet
- Configurable mediante IVMS4200.
- **Garantía: 2 años**

## Características Físicas y Eléctricas:

- Voltaje de operación: 12 Vcc, 3A (no incluida) PoE (IEEE 802.3af)
- Consumo eléctrico: 10 W
- Nivel de protección: Exterior IP65.
- Material: Aluminio.
- Temperatura de operación: -40° C to +60° C (-40° F to 140° F)
- Humedad: 10 to 95%
- Dimensiones: 98 mm x 99.8 mm x 43.9 mm (3.86" x 3.93" x 1.73").

## Características Destacadas:

KIT de Videoportero IP MULTIAPARTAMENTO con llamada a App de Smartphone y Lector de Tarjetas EM / 2da Generación (Modular) / Montaje para EMPOTRAR incluido / Apertura con CONTRASEÑAS

- 1 Frente de calle DS-KD8003-IME1(B)
- 1 módulo lector de tarjetas EM DSKD-E
- 1 módulo de teclado de 9 dígitos DSKD-KP
- 1 Montaje de 3 módulos para empotrar DS-KD-ACF3.

\* No incluye monitores.

**Soporta hasta 250 apartamentos.**

