



IDT Wallmount™

La introducción de la nueva generación de acceso físico Terminal de control, el IDT montaje en pared™ ofrece una solución total para aquellos que buscan un interior terminal de exterior fabricado para cumplir los más estándar robusta en el mercado (IP65) y con un completo carcasa a prueba anti.

IDT montaje en pared™ series incorporan la precisión tecnologías de huellas dactilares en ordenador ergonómico periféricos que ofrecen un rendimiento sin igual, fiabilidad y comodidad, tanto para la lógica y Mundo el acceso físico.

La única verdadera Módulo de Control Multi Acceso Físico terminal en el mercado, el IDT™ para montaje en pared integra vanguardia de autenticación biométrica tecnologías - Multi Espectral Imaging (MSI) dedo lector, opcional de reconocimiento facial, tarjetas inteligentes, teclado revueltos y completo de audio para voz.



IDT Wallmount™

El IDT montaje en pared™ y el software con capacidad IDentyManage™ ofrecen una identidad.

La solución de gestión que incluye la gestión de las Zonas, Grupos, Horarias, los privilegios, restricciones, anti-passback, enclavamientos, alertas y más para un control total del sitio.

Esta Terminal de Control de Acceso Modular física permite sencilla interoperabilidad entre módulos de hardware y software, los diferentes algoritmos y tecnologías biométricas y se ofrece en un diseño elegante accidentado, con interfaces necesarias de la industria, mejorar la seguridad y conveniencia.



IDTWallmount™ Especificaciones técnicas

- Soporte completo - capacidades solos
- A bordo, dos de gestión de sensores IN / OUT
- Interna SQLite DB
- Multi - autenticación de dos factores: la tarjeta / PIN / biométrico
- Ultra - Identificación y Verificación rápida
- La información crítica está asegurada y encriptada, las comunicaciones cifradas
- Diseño robusto
- La función completa de pantalla táctil capacitiva
- Las capacidades de memoria de función
- Temperatura de funcionamiento 0-60 C
- Tarjetas inteligentes integrado: iCLASS, MiFare, y Proximidad
- Fácil integración en hardware de terceros / software
- Entrada de estado de la puerta
- Interfaz botón Salir Solicitud
- Rotura de Cristales (por la normativa contra incendios)
- Cámara Interna, Audio completo
- TCP / IP, RS-232 / RS-485
- 1 : 10000 standalone,
1 : 1 hasta 100.000 usuarios
- En la unidad de relé bordo
- Wiegand IN / OUT (26 a 64 bits)
- Autenticación de modo de servidor
- Integración con el controlador
- 3 fuentes de alimentación:
Fuente de alimentación, POE, Batería