



Características principales:

- Equipo subterráneo para puertas abatibles
- Para puertas de hasta 800 kg
- Frecuencia de 45 ciclos por hora

Características Físicas y Eléctricas:

- Voltaje de alimentación 115V
- Potencia máxima de 220W
- Grado de protección IP67

Características Destacadas:

- Velocidad angular máxima 7.8 °/s
- Temperatura de operación -20 a 55°C
- Dimensiones del operador 380 x 220 x 160 mm

Operador hidraulico subterraneo S800 a 115V

¿Que accesorios necesito para una instalación de una hoja?

- 1 x **108804** Operador subterraneo hidraulico S800 a 115V
- 1 x **790919** Tarjeta electronica FAAC 455D
- 1 x **720119** Contenedor para tarjeta FAAC 455D
- 1 x **490112** Caja para operador S800
- 1 x **390972** Junta para operador S800
- 1 x **76012625** Capacitor de arranque
- 1 x **712650** Electrocerradura FAAC
- 1 x **712651001** Cilindro interno para electrocerradura FAAC
- 1 x **712652001** Cilindro externo para electrocerradura FAAC



Notas adicionales

- Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación.

Para aplicaciones de dos hojas tenemos el kit **FAAC-S800-CBAC**

¿Qué accesorios puedo agregar para mi instalación?

785102 Fotocalda infrarroja FAAC XP20D con alcance de hasta 20 metros

787856 Receptor de frecuencia FAAC RP1

787456 Control remoto inalámbrico FAAC XT4 de 4 canales

XBSSW01 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular

410029 Lámpara preventiva FAAC para motores corredizos y abatibles.

712650 Electrocerradura FAAC para puertas abatibles (Requiere cilindros)

Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.